



INDOX ENERGY SYSTEMS, S. L

w.w.w. innox.com

Pol. Ind. La Serra - C/ Dels Tres Tombs, s/  
25320 ANGLESOLA (LLEIDA) ESPAÑA

MODELO

Model / Modèle

DCH-308 -079-09-E

Nº FABR

Manufactur

AÑO DE CONSTRUCCIÓN

Year of manufacture / Année de fabrication

2018

FECHA

Date Test /

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO

Max. working pressure / Pression max. du travail

9

bar.

CATEGO

Category -

PRESION DE PRUEBA HIDRAU

Test pressure / Pression d'essai

14,30

bar.

CAPACID

Total water

PRESION TARADO VALV. SEGURIDAD

Relief valves pressure setting / Tarage de Soupapes de sécurité

9

bar.

CAPACID

Filling limit /

TEMPERATURA DE DISEÑO

Tank shell temp. range / Range des temp. du travail

-196 a +50 °C

AISLAMIE

Insulation /

MATERIAL

Tank Material / Matériel

EN 1.4301

TARA

Empty weigh

CÓDIGO DE DISEÑO - NORMAS

Desing code / Code

EN 13458

REFO

FLUIDO  
Substance  
ProduitGRADO LLENADO  
Filling degree  
Degré de remplissagePESO MÁXIMO DEL PRODUCTO  
Max weight of payload  
Poids maximum du produitGRUPO  
Group  
Groupe

GNL

0,45 Kg/l.

33,628 Kg.

1

Kg/l.

Kg.

Kg/l.

Kg.

Kg/l.

Kg.

Kg/l.

Kg.

Kg/l.

Kg.